



RÅ DESIGN-MODELL

Fujitsu Extreme Design har klasseledende ytelse over hele arbeidsområdet, men det virkelig unike er at den kombinerer det med et svært tiltalende design som har vunnet tre internasjonale designpriser.

TILSTEDEVÆRELSESENSOR

En ny og energibesparende funksjon er automatisk deteksjon av tilstedeværelse i rommet med tilhørende automatisk reduksjon av temperaturen med inntil 4 grader. Maskinen er også utstyrt med vedlikeholds varmfunksjon (10°C.)

DESIGNET FRA BUNNEN AV FOR MAKSIMAL EFFEKT I NORSK KLIMA

Kombinasjonen av optimal softwarestyring og en nyutviklet høyteknologisk kompressor gjør det mulig å utnytte energien i uteluften selv ved -25°C. Varmekapasiteten er ekstremt høy og best i klassen ned til den fabrikkgaranterte driftsgrensen på -25°C.

LAVT STØYNIVÅ

Fujitsu Extreme Design har en ekstremt stillegående innedel. Med 21B(A) ved laveste viftehastighet er den blant de aller beste i klassen. Samtidig har den viftekapasitet på linje med vesentlig større modeller ved høy viftehastighet.

UKES-UR MED TEMPERATURSTYRING

Varmepumpen er utstyrt med uketur med temperaturstyring, dette muliggjør optimal energi økonomisering uten at det går ut over komforten.

Modell	09LTCN	12LTCN	14LTCN
Laveste lydnivå innedel	21 dB(A)	21 dB(A)	29 dB(A)
Lydnivå utedel	50 dB(A)	48 dB(A)	53 dB(A)
Luftmengde	330-800	330-850	430-950
Varmekapasitet (min/maks)	0,9- 5,4 kW	0,9 - 6,5 kW	0,9 - 7 kW
Varmekapasitet (nom)	3,2 kW	4 kW	5,4 kW
Varmekapasitet ved -15°C	3,5 kW	4,4 kW	5,4 kW
Varmekapasitet ved -20°C	3,2 kW	3,9 kW	4,9 kW
Varmekapasitet ved -25°C	2,9 kW	3,5 kW	4,5 kW
Kjølekapasitet (min/maks)	0,9 - 3,5 kW	0,9 - 4 kW	0,9 - 5,4 kW
Effektforbruk varme (min/maks)	0,25-2,28	0,20-2,62	0,17-3,30
Sikringstørrelse - tilkopling	10A - Ute	16A - Ute	16A - Ute
Energiklasse varme	A	A	A
Effektfaktor (COP)	4,85	4,4	3,91
Mål innedel (H*B*D)	282*870*185		
Mål utedel (H*B*D)	540*790*290	620*790*290	620*790*290
Rørlengde (min-maks)	2-15m (inntil 20m ved etterfylling av gass)		

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne, om ikke annet er oppgitt.



GRATIS BEFARING

Send VP til 1963 / fujitsu-varmepumper.no

FUJITSU varmepumper

Vinner av tre designpriser!



reddot design award



GOOD DESIGN

